

Part No **42651**

USB TO PS/2 CONVERTER

CONVERTS A USB PORT INTO TWO PS/2 PORTS

DESCRIPTION

- Connects any PS/2 device like mouse, keyboard, KVM switch or barcode scanner
- Plug and Play installation
- Compatible with USB Type A equipped computers
- USB bus-powered
- 2 year warranty

The Lindy USB to PS/2 Converter allows the user to connect two PS/2 peripherals to a USB Type A equipped computer. Two 6 Pin Mini DIN ports make connection of various devices like mice, keyboards, barcode scanners or KVM switches possible. The converter is powered by the USB Bus, an external power supply is not necessary. With 'Plug and Play' installation, no drivers are required, therefore it can be installed with minimum difficulty.

RELATED PRODUCTS

0

USB TO PS/2 CONVERTER

SPECIFICATIONS

Interface	USB to PS/2
Interface Standard	USB 1.1, PS/2
Supported Bandwidth	12Mbps, 7 - 12kbps
Chipset	CJS1028
Range	-
Frequency Band	-
Compatibility	USB Type A equipped
Special Features	Easy to install, no software

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	USB: 50.7x18.5x9.6mm [2x0.73x0.38in] PS/2: 13x35x13mm [0.51x1.38x0.51in]
Housing Material	PVC
Net Weight	0.031kg [0.07lb]
Operating Temperature	0°C - 45°C [32°F - 113°F]
Storage Temperature	0°C - 70°C [32°F - 158°F]
Humidity	5%-90% (non-condensing)
Power Requirements	-
Colour	Black

PURCHASING INFORMATION

No.	42651
EAN	4002888426510

CONNECTORS

Inputs	1 x USB Type A (Male)
Outputs	2 x Mini-DIN 6 Pin (Female)
Power	Bus-powered

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimensions	133x144mm [5.24x5.67in]
Gross Weight	0.035kg [0.08lb]
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

PACKAGING CONTENT

USB to PS/2 Converter

Artikelnr. 42651

USB AUF PS/2 KONVERTER

ZUM ANSCHLUSS VON ZWEI PS/2-EINGABEGERÄTEN ÜBER DEN USB PORT

BESCHREIBUNG

- Ermöglicht den Anschluss von PS/2-Geräten wie z.B. Maus, Tastatur, KVM-Switch oder Barcodescanner
- Plug- & Play-Installation
- Kompatibel mit Computern mit USB Port Typ A
- Stromversorgung über den USB Bus
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der Lindy USB auf PS/2 Konverter ermöglicht den Anschluss zweier PS/2-Eingabegeräte an einen Computer mit USB Port Typ A. Maus, Tastatur, KVM Switch oder Barcodescanner können mit den zwei 6-poligen Mini-DIN-Buchsen verbunden werden. Der Konverter wird über den USB Bus mit Strom versorgt, ein externes Netzteil ist nicht nötig. Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Konverter kann daher mühelos installiert werden.

VERWANDTE PRODUKTE

0

USB AUF PS/2 KONVERTER

SPEZIFIKATIONEN

Schnittstelle	USB auf PS/2
Schnittstellen-Standard	USB 1.1, PS/2
Unterstützte Bandbreite	12Mbit/s, 7 - 12kbit/s
Chipsatz	CJS1028
Kompatibilität	-
Power Delivery	-
Spezielle Eigenschaften	Computer mit USB-Anschluss

PHYSISCH EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB: 50.7x18.5x9.6mm [2x0.73x0.38in] PS/2: 13x35x13mm [0.51x1.38x0.51in]
Gehäusematerial	PVC
Nettogewicht Gerät/e	0.031kg [0.07lb]
Betriebstemperatur	0°C - 45°C [32°F - 113°F]
Lagertemperatur	0°C - 70°C [32°F - 158°F]
Feuchtigkeit	5 - 90% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme	-
Farbe	Schwarz

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	42651
EAN	4002888426510

ANSCHLÜSSE

Eingänge	1 x USB Typ A (Stecker)
Ausgänge	2 x Mini-DIN 6 pol. (Kupplung)
Stromversorgung / Netzteil	Bus-powered

SONSTIGES

Verpackungsart	Polybag
Verpackungsmaße	133x144mm [5.24x5.67in]
Gesamtgewicht	0.035kg [0.08lb]
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

LIEFERUMFANG

USB auf PS/2 Converter

Art. 42651

CONVERTER USB A PS/2

CONVERTE UNA PORTA USB IN 2 PORTE PS/2

DESCRIZIONE

- Connessione a dispositivi PS/2 come mouse, tastiera, KVM switch o barcode scanner
- Plug and Play
- Compatibile con computer con porta USB Tipo A
- USB Bus powered
- 2 anni di garanzia

Questo convertitore USB a PS/2 consente di collegare due periferiche PS/2 ad un computer con porta USB Tipo A. Le due porte Mini DIN a 6 Pin possono essere connesse a diverse periferiche come mouse, tastiera, barcode scanner o KVM switch. Il converter è alimentato dal bus USB, non necessita di alcun alimentatore esterno. L'installazione è 'Plug and Play', basta collegare l'adattatore senza installare alcun driver.

PRODOTTI CORRELATI

0

CONVERTER USB A PS/2

SPECIFICHE

Interfacce	USB a PS/2
Standard interfacce	USB 1.1, PS/2
Larghezza di banda supportata	12Mbps, 7 - 12kbps
Chipset	CJS1028
Compatibilità	-
Power Delivery	-
Caratteristiche speciali	Computer con porta USB Tipo

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	USB: 50.7x18.5x9.6mm [2x0.73x0.38in] PS/2: 13x35x13mm [0.51x1.38x0.51in]
Materiale	PVC
Peso netto	0.031kg [0.07lb]
Temperatura operativa	0°C - 45°C [32°F - 113°F]
Temperatura di stoccaggio	0°C - 70°C [32°F - 158°F]
Tasso di umidità	5 - 90% RH [senza condensa]
Alimentazione	-
Colore	Nero

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	42651
EAN	4002888426510

CONNETTORI

Ingressi	1 x USB Tpo A (Maschio)
Uscite	2 x Mini-DIN 6 Pin (Femmina)
Alimentatore	Bus-powered

VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	133x144mm [5.24x5.67in]
Peso complessivo	0.035kg [0.08lb]
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, CP65

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Converter USB a PS/2

N° art. 42651

CONVERTISSEUR USB VERS PS/2

CONVERTIT UN PORT USB EN DEUX PORTS PS/2

DESCRIPTION

- Connecte un périphérique PS/2 comme une souris, un clavier, un switch KVM ou un lecteur de code à barres
- Installation Plug and Play
- Compatible avec les ordinateurs sous Windows équipés en USB Type A
- Alimenté par le bus USB
- Garantie 2 ans

Le convertisseur USB vers PS/2 de LINDY permet à l'utilisateur de connecter deux périphériques PS/2 à un ordinateur équipé d'un port USB de type A. Deux ports Mini DIN à 6 broches permettent la connexion de divers périphériques tels que des souris, des claviers, des scanners de codes à barres ou des commutateurs KVM.

Le convertisseur est alimenté par le bus USB, une alimentation externe n'est pas nécessaire. Avec l'installation «Plug and Play», aucun pilote n'est requis, il est donc possible de l'installer avec un minimum de difficulté.

PRODUITS RATTACHÉS

0

CONVERTISSEUR USB VERS PS/2

SPÉCIFICATIONS

Interface	USB vers PS/2
Norme	USB 1.1, PS/2
Bande passante prise en charge	12 Mbits/s, 7 - 12 kbps
Chipset	CJS1028
Compatibilité	-
Power Delivery	-
Caractéristiques spécifiques	Ordinateurs équipés en USB

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	USB: 50.7x18.5x9.6mm [2x0.73x0.38in] PS/2: 13x35x13mm [0.51x1.38x0.51in]
Matériau du boîtier	PVC
Poids net	0.031kg [0.07lb]
Température de fonctionnement	0°C - 45°C [32°F - 113°F]
Température de stockage	0°C - 70°C [32°F - 158°F]
Humidité relative	5 - 90% RH [non condensée]
Puissance	-
Couleur	Noir

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	42651
EAN	4002888426510

CONNECTEURS

Entrées	1 x USB type A (mâle)
Sorties	2 x Mini-DIN 6 Pin (femelle)
Alimentation	Alimenté par le bus

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	133x144mm [5.24x5.67in]
Poids brut	0.035kg [0.08lb]
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur USB vers PS/2