

Art. 37601-37604

CAVO HDMI ULTRA HIGH SPEED GOLD LINE

HDMI TIPO A MASCHIO A TIPO A MASCHIO



DESCRIZIONE

Cavo Ultra High Speed HDMI 2.1 di qualità superiore per installazioni professionali e ambienti critici

Supporta risoluzioni fino a 10240x4320 4:2:0 12bit

Connettori e contatti placcati oro 24K

Cavo con tripla schermatura a bassa attenuazione, resistente alla corrosione, conduttori OFC 30AWG ad alte prestazioni

Compatibile con lo standard HDMI 2.1 Ultra High Speed: 3D, 4K, 48Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, Dolby® Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X; certificato HDMI ATC; 25 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi HDMI Ultra High Speed Gold Line, la soluzione professionale ad alte prestazioni per ambienti critici e installazioni senza compromessi.

I cavi Gold Line Ultra High Speed HDMI sono realizzati con conduttori OFC 30AWG con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Contatti e i connettori sono placcati oro 24K per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano risoluzioni 10K fino a 10240x4320@120Hz 4:2:0 12bit. incluso segnali audio a 32 canali e Dolby® Atmos.

Questi cavi di qualità superiore a bassa attenuazione garantiscono trasmissioni di segnali affidabili anche su lunghe distanze.

Le specifiche HDMI 2.1 supportano una larghezza di banda di 48G con cavi di lunghezza fino a 5m. I cavi HDMI Ultra High Speed Gold Line sono disponibili in diverse metrature da 1 a 5m.

I cavi HDMI 2.1 supportano le seguenti caratteristiche:

Risoluzioni più elevate - Fino a 10K 120Hz con DSC, 8K 120Hz senza DSC

ALLM - Automatic Low Latency Mode - Modalità a bassa latenza ideale per i gamers, aiuta a ridurre il lag rimuovendo l'elaborazione video avanzata, fornendo una risposta più rapida dal tuo display.

VRR - Consente di sincronizzare la sorgente e la frequenza di aggiornamento del display, questo aiuta a rimuovere il judder e il tearing dell'immagine.

HDR dinamico - In base alle indicazioni della sorgente, un display collegato può alterare i metadati HDR scena per scena, o anche

PRODOTTI CORRELATI

0

CAVO HDMI ULTRA HIGH SPEED GOLD LINE, 1M

CONNETTORI

Connettore A	HDMI Tipo A Maschio
Connettore B	HDMI Tipo A Maschio
Materiale dei Connettori	Lega di zinco placcata oro 24K
Placcatura dei Connettori	Oro 24K 3µm
Composizione dei Pin	Bronzo fosforoso
Placcatura dei Pin	Oro 24K 15µm
Dimensioni (ca.) LxPxA	20x34.1x11.6mm (0.79x1.34x0.46in)

SPECIFICHE

Larghezza di banda supportata	48Gbps
Risoluzione massima	10240x4320@120Hz 4:2:0 12bit
Attenuazione nominale	≤ -5 dB from 0 GHz to 1 GHz -6.5 dB @ 2 GHz -9.2dB @ 3 GHz -16.5 dB @ 6 GHz -29 dB @ 12 GHz
Raggio minimo di curvatura	80mm (3.15in)
Temperatura operativa	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura di stoccaggio	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Certificazione ATC	Sì

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	37601
EAN	4002888376013

COMPOSIZIONE DEL CAVO

Lunghezza	1m (3.28ft)
Standard	Certificato HDMI Ultra High Speed
Colore	Grigio
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	6mm (0.24in)
Materiale della Guaina	PVC
Materiale del Conduttore	Rame OFC
Dimensione del Conduttore	30AWG
Schermatura	Treccia di rame stagnato, copertura dell'85%

VARIE

Tipo di imballaggio	Polybag
Garanzia (Anni)	25
Certificazioni	RoHS, REACH, UL, ATC

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

37601 - 1m (3.28ft)
37602 - 2m (6.56ft)
37603 - 3m (9.84ft)
37604 - 5m (16.44ft)