

N° Art. 40924-40928

CÂBLE ACTIF DISPLAYPORT VERS HDMI AVEC HDR

CONNECTE UN ORDINATEUR DP VERS UN ÉCRAN HDMI 4K60HZ

DESCRIPTION

- Connecte un ordinateur équipé en DisplayPort à un écran ou projecteur HDMI 4K
- Prise en charge des hautes résolutions, jusqu'à 4K@60hz
- Prise en charge HDR (High Dynamic Range) pour des noirs plus profonds, des blancs plus brillants et une gamme de couleurs plus large
- Chipset actif pour une meilleure compatibilité avec différentes cartes graphiques
- Garantie 2 ans

La gamme de câbles actif DisplayPort vers HDMI de Lindy combine un design épuré avec la performance: des signaux DP 4K@60Hz transmis vers un écran ou projecteur HDMI. Cette gamme de câbles actifs contient un chipset permettant d'améliorer la prise en charge des cartes graphiques dual mode et non-dual mode, parfait pour les tablettes Surface, MacBook et ordinateurs portables, évitant ainsi l'utilisation d'adaptateurs supplémentaires.

Avec la prise en charge des résolutions jusqu'à 4096x2160@60Hz et la prise en charge supplémentaire HDR (High Dynamic Range), le contenu 4K peut être visualisé avec une clarté cristalline, un contraste amélioré et des couleurs plus réalistes. Ces câbles sont idéals pour des affichages avec contenus attractifs, par exemple dans des aéroports, ou dans la retransmission de flux vidéo comme dans les installations Home Cinéma, des bars. La prise en charge de l'audio multicanal complète la transmission vidéo. La prise en charge de la technologie AMD Eyefinity permet également d'utiliser simultanément jusqu'à 3 écrans voire plus. L'image est alors équitablement répartie sur les écrans connectés, augmentant l'immersion dans l'application.

Note:

La sortie Audio via l'HDMI est uniquement prise en charge si la carte graphique émet l'audio depuis sa sortie DisplayPort. Plusieurs ordinateurs équipés en chipset Mobile Intel 4 Series Express ne prennent PAS en charge l'Audio à travers la sortie DisplayPort, même si le service "Intel High Definition Audio HDMI" est installé pour les contrôleurs audio. Il faudra alors utiliser une connexion audio séparée.

PRODUITS RATTACHÉS

0

CÂBLE ACTIF DISPLAYPORT VERS HDMI AVEC HDR

CONNECTEURS

Connecteur A	DisplayPort (mâle)
Connecteur B	HDMI Type A (mâle)
Matériau du boîtier	ABS
Matériau du boîtier	Plaqué or 24 carats, 1µm
Matériau des broches	Laiton
Revêtement des broches	Plaqué or 24 carats, 3µm
Dimensions (approx.) LxPxH	DisplayPort: 36x20x7.5mm (1.42x0.79x0.3in) HDMI: 45.1x21.8x12.2mm (1.78x0.86x0.48in)

SPÉCIFICATIONS

Bande passante supportée	18Gbit/s
Résolution maximale	4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit, 4096x2160@60Hz 4:2:2 12Bit
Atténuation nominale	-5dB@0.3-825MHz -12dB@825-2475MHz -20dB@ 2475-4125MHz -25dB@4125-5100MHz
Rayon de courbure minimal	60mm (2.36in)
Température de fonctionnement	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Température de stockage	-25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	40924
EAN	4002888409247

DÉTAILS DU CÂBLE

Longueur	0.5m (1.64ft)
Norme	HDMI 2.0, DisplayPort 1.2
Couleur	Noir
Type	Rond
Diamètre de la gaine	5mm (0.2in)
Matériau de la gaine	PVC
Matériau des conducteurs	Cuivre étamé
Section des conducteurs	32AWG
Blindage	Tresse cuivre, 85%

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Garantie (Années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

CE PRODUIT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS D'AUTRES LONGUEURS

40924 - 0.5m (1.64ft)
40925 - 1m (3.28ft)
40926 - 2m (6.56ft)
40927 - 3m (9.84ft)
40928 - 5m (16.4ft)