

N° art. 42651

CONVERTISSEUR USB VERS PS/2

CONVERTIT UN PORT USB EN DEUX PORTS PS/2

DESCRIPTION

- Connecte un périphérique PS/2 comme une souris, un clavier, un switch KVM ou un lecteur de code à barres
- Installation Plug and Play
- Compatible avec les ordinateurs sous Windows équipés en USB Type A
- Alimenté par le bus USB
- Garantie 2 ans

Le convertisseur USB vers PS/2 de LINDY permet à l'utilisateur de connecter deux périphériques PS/2 à un ordinateur équipé d'un port USB de type A. Deux ports Mini DIN à 6 broches permettent la connexion de divers périphériques tels que des souris, des claviers, des scanners de codes à barres ou des commutateurs KVM.

Le convertisseur est alimenté par le bus USB, une alimentation externe n'est pas nécessaire. Avec l'installation «Plug and Play», aucun pilote n'est requis, il est donc possible de l'installer avec un minimum de difficulté.

PRODUITS RATTACHÉS

0

CONVERTISSEUR USB VERS PS/2

SPÉCIFICATIONS

Interface	USB vers PS/2
Norme	USB 1.1, PS/2
Bande passante prise en charge	12 Mbits/s, 7 - 12 kbps
Chipset	CJS1028
Compatibilité	-
Power Delivery	-
Caractéristiques spécifiques	Ordinateurs équipés en USB

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	USB: 50.7x18.5x9.6mm [2x0.73x0.38in] PS/2: 13x35x13mm [0.51x1.38x0.51in]
Matériau du boîtier	PVC
Poids net	0.031kg [0.07lb]
Température de fonctionnement	0°C - 45°C [32°F - 113°F]
Température de stockage	0°C - 70°C [32°F - 158°F]
Humidité relative	5 - 90% RH [non condensée]
Puissance	-
Couleur	Noir

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	42651
EAN	4002888426510

CONNECTEURS

Entrées	1 x USB type A (mâle)
Sorties	2 x Mini-DIN 6 Pin (femelle)
Alimentation	Alimenté par le bus

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	133x144mm [5.24x5.67in]
Poids brut	0.035kg [0.08lb]
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur USB vers PS/2