

Art. **38225**

# EXTENDER HDMI POWERLINE, TRASMETTITORE

ESTENDE I SEGNALI HDMI TRAMITE LINEA ELETTRICA



## DESCRIZIONE

Estende i segnali HDMI tramite powerline  
Trasmette il contenuto a 3 ricevitori compatibili, così come a un display HDMI in rete locale  
Supporta risoluzioni fino a Full HD 1920x1080@60Hz  
Ricezione dei segnali infrarossi dal lato sorgente della configurazione  
2 anni di garanzia

Gli extender HDMI Powerline forniscono un'utile soluzione per estendere il segnale HDMI ad uno o più display all'interno di un impianto elettrico.

Il trasmettitore extender HDMI Powerline di Lindy è una soluzione di alta qualità che permette di estendere il segnale HDMI da un dispositivo sorgente ad un display utilizzando un unico impianto elettrico. Combinato con l'unità ricevente compatibile, questo extender fornisce una distribuzione del segnale semplice e senza problemi all'interno di piccoli uffici, negozi e abitazioni.

Supporta risoluzioni fino a 1920x1080@60Hz garantendo all'utente un'eccellente qualità Full HD. Questo dispositivo è ideale per la condivisione di segnali video e audio nelle abitazioni, negli uffici o nel digital signage su piccola scala utilizzando impianti elettrici preesistenti.

La funzione loop-out consente il collegamento di un display HDMI in rete locale, mentre il collegamento fino a 3 ricevitori compatibili consente una distribuzione del segnale su più display. Una connessione infrarossi da 3.5mm consente anche un semplice controllo dal lato display.

## PRODOTTI CORRELATI

0

## EXTENDER HDMI POWERLINE, TRASMETTITORE

### SPECIFICHE

<b>Interfaccia AV</b>	HDMI
<b>Standard delle Interfacce</b>	1.3
<b>Larghezza di Banda Supportata</b>	6.75Gbps
<b>Distanza Massima</b>	-
<b>Risoluzione Massima</b>	1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
<b>Supporto HDCP</b>	1.4
<b>EDID Pass Through</b>	Passante
<b>Supporto Audio</b>	LPCM 2CH
<b>Porte Audio Separate</b>	-
<b>Supporto IR</b>	20-60kHz
<b>Supporto CEC</b>	-
<b>Interfaccia Seriale</b>	-
<b>Protocollo di Trasmissione</b>	-
<b>Mezzo Trasmissivo</b>	IEC
<b>Classe Laser (solo per Fibra)</b>	-
<b>Lunghezza d'Onda (solo per Fibra)</b>	-
<b>Chipset</b>	ITE
<b>Funzioni Particolari</b>	Uscita fino a 3 ricevitori HDMI funzione Loop Out

### CARATTERISTICHE FISICHE

<b>Dimensioni (ca.)LxAxP</b>	135x29x96.5mm (5.31x1.14x3.8in)
<b>Materiale della scocca</b>	Metallo
<b>Peso Netto</b>	0.405kg (0.89lb)
<b>Temperatura Operativa</b>	32°C - 104°C (90°F - 219°F)
<b>Temperatura di Stoccaggio</b>	-4°C - 104°C (25°F - 219°F)
<b>Umidità</b>	20 -90% RH (senza condensa)
<b>Assorbimento di Corrente</b>	100-240 VAC
<b>Colore</b>	Nero

### CONNETTORI

<b>Ingressi del Trasmettitore</b>	HDMI Tipo A (Femmina)
<b>Uscite del Trasmettitore</b>	HDMI Tipo A (Femmina) 3.5mm IR (Femmina) IEC C6 (Maschio)
<b>Ingressi del Ricevitore</b>	-
<b>Uscite del Ricevitore</b>	-
<b>Porte Bidirezionali</b>	-
<b>Alimentazione</b>	IEC C6 (Maschio)

### VARIE

<b>Tipo Confezione</b>	Scatola di cartone
<b>Dimensione Confezione</b>	262x80x150mm (10.31x3.15x5.91in)
<b>Peso Lordo</b>	0.732kg (1.61lb)
<b>Garanzia (Anni)</b>	2
<b>Certificazioni</b>	CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

<b>No.</b>	38225
<b>EAN</b>	4002888382250

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Extender HDMI Powerline, Trasmettitore  
Cavo emittente infrarossi, 1.5m  
Cavo alimentazione multi-country (UK, EU, US & AUS)  
Manuale Lindy