

Art. **38227**

EXTENDER HDMI POWERLINE, RICEVITORE

ESTENDE I SEGNALI HDMI TRAMITE LINEA ELETTRICA



DESCRIZIONE

Estende i segnali HDMI tramite powerline
 Riceve il contenuto a 3 ricevitori compatibili, così come a un display HDMI in rete locale
 Supporta risoluzioni fino a Full HD 1920x1080@60Hz
 Ricezione dei segnali infrarossi dal lato sorgente della configurazione
 2 anni di garanzia

Gli extender HDMI Powerline forniscono un'utile soluzione per estendere il segnale HDMI ad uno o più display all'interno di un impianto elettrico.

Il ricevitore extender HDMI Powerline di Lindy è una soluzione di alta qualità che permette di estendere il segnale HDMI da un dispositivo sorgente ad un display utilizzando un unico impianto elettrico. Combinato con l'unità trasmittente compatibile, questo extender fornisce una distribuzione del segnale semplice e senza problemi all'interno di piccoli uffici, negozi e abitazioni.

Supporta risoluzioni fino a 1920x1080@60Hz garantendo all'utente un'eccellente qualità Full HD. Questo dispositivo è ideale per la condivisione di segnali video e audio nelle abitazioni, negli uffici o nel digital signage su piccola scala utilizzando impianti elettrici preesistenti.

Possono essere collegati fino a 3 ricevitori compatibili ad un singolo trasmettitore, consentendo una distribuzione su larga scala a più display. Una connessione infrarosso da 3.5mm consente un semplice controllo del dispositivo dal lato display.

PRODOTTI CORRELATI

0

EXTENDER HDMI POWERLINE, RICEVITORE

SPECIFICHE

Interfaccia AV	HDMI
Standard delle Interfacce	1.3
Larghezza di Banda Supportata	6.75Gbps
Distanza Massima	-
Risoluzione Massima	1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
Supporto HDCP	1.4
EDID Pass Through	Passante
Supporto Audio	LPCM 2CH
Porte Audio Separate	-
Supporto IR	20-60kHz
Supporto CEC	-
Interfaccia Seriale	-
Protocollo di Trasmissione	-
Mezzo Trasmissivo	IEC
Classe Laser (solo per Fibra)	-
Lunghezza d'Onda (solo per Fibra)	-
Chipset	ITE
Funzioni Particolari	Uscita fino a 3 ricevitori

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	135x29x96.5mm (5.31x1.14x3.8in)
Materiale della scocca	Metallo
Peso Netto	0.405kg (0.89lb)
Temperatura Operativa	32°C - 104°C (90°F - 219°F)
Temperatura di Stoccaggio	-4°C - 104°C (25°F - 219°F)
Umidità	20 -90% RH (senza condensa)
Assorbimento di Corrente	100-240 VAC
Colore	Nero

CONNETTORI

Ingressi del Trasmettitore	-
Uscite del Trasmettitore	-
Ingressi del Ricevitore	3.5mm IR [Femmina] IEC C6 [Maschio]
Uscite del Ricevitore	HDMI Tipo A [Femmina]
Porte Bidirezionali	-
Alimentazione	IEC C6 [Maschio]

VARIE

Tipo Confezione	Scatola di cartone
Dimensione Confezione	262x80x150mm (10.31x3.15x5.91in)
Peso Lordo	0.747kg (1.65lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	38227
EAN	4002888382274

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Extender HDMI Powerline, Ricevitore
Cavo ricevitore infrarossi, 1.5m
Cavo alimentazione multi-country (UK, EU, US & AUS)
Manuale Lindy