

Art. 38235

SPLITTER HDMI 2.0 18G, 2 PORTE

DISTRIBUZIONE DI UN SEGNALE HDMI SU DUE SCHERMI

DESCRIZIONE

- Invia un segnale HDMI 2.0 su 2 monitor HDMI
- Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz 4:4:4 con HDR
- Supporto HDCP 2.2
- Gestione dati EDID
- 2 anni di garanzia

Questo Splitter HDMI 2.0 18G è una soluzione compatta e di alta qualità per la distribuzione di segnali HDMI 2.0 18G da un unico dispositivo sorgente a più monitor. Con il supporto di risoluzioni fino a 4K 60Hz 4:4:4 8bit, questo splitter è la soluzione ideale in scenari retail, in strutture mediche o in esercizi commerciali pubblici per la riproduzione di segnali video su diversi monitor ad alte risoluzioni. Il supporto HDR (High Dynamic Range) aggiuntivo consente di visualizzare i contenuti video con una maggiore luminosità, con un contrasto più netto e con una gamma cromatica molto più ampia per ottenere colori altamente realistici.

Il supporto HDCP 2.2 esclude qualsiasi problema nella riproduzione di una vasta gamma di contenuti protetti con la connessione a dispositivi sorgente quali ricevitori satellitari, decoder, lettori Blu-Ray e mediaplayer 4K HDR, mentre la gestione dei dati EDID tramite dei selettori assicura la massima compatibilità con i monitor.

Il design robusto e compatto permette di effettuare installazioni in luoghi nascosti e in spazi angusti.

PRODOTTI CORRELATI

0

SPLITTER HDMI 2.0 18G, 2 PORTE

SPECIFICHE

Interfacce AV	HDMI
Standard interfacce	HDMI 2.0
Larghezza di banda supportata	18Gbps
Risoluzione massima	3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit

Supporto HDCP	2.2
Supporto Audio	Audio passante

Porte Audio separate	=K29
-----------------------------	------

Supporto CEC	-
Interfaccia seriale	-
Caratteristiche speciali	Emulazione EDID

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	100x56x16mm (3.94x2.2x0.63in)
------------------------------	----------------------------------

Materiale	Metallo
Peso netto	0.263kg (0.58lb)

Temperatura operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Tasso di umidità	20 - 90% RH (senza condensa)

Alimentazione	5VDC 1A
Colore	Nero

COMPOSIZIONE DEL CAVO

Ingressi	1 x HDMI (Femmina)
Uscite	2 x HDMI (Femmina)
Controllo	-
Alimentatore	5.5/2.1mm DC

VARIE

Tipo di confezione	Scatola di cartone
Dimensioni confezione	146x65x105mm (5.75x2.56x4.13in)
Peso complessivo	0.342kg (0.75lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	38235
EAN	4002888382359

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Splitter HDMI
Alimentatore Multi-country (UK, EU, US & AUS)
Manuale