

Art. 38382

CAVO HDMI 8K60 ULTRA HIGH SPEED IBRIDO IN FIBRA OTTICA,

20m

FIBRE-OPTIC-HYBRID-KABEL, ULTRA HIGH SPEED HDMI 8K60, 20M



DESCRIZIONE

Abbina il cavo in rame e in fibra ottica per una connessione HDMI ibrida e a lunga distanza
Supporta risoluzioni fino a 4K@120Hz, 8K@60Hz e formati HDR sia statici che dinamici, inclusi Dolby Vision e HDR10+
Ultra High-Speed HDMI certificato con supporto per le caratteristiche HDMI tra cui VRR ed eARC
La struttura del cavo flessibile assicura un'installazione semplice e minimale
2 anni di garanzia

PRODOTTI CORRELATI

38320
38249
38417
38490

La gamma di cavi HDMI 2.1 ibridi in fibra ottica Lindy sono una soluzione rivoluzionaria per estendere i segnali HDMI su distanze maggiori. Combinando la flessibilità e l'alta resistenza EMI & RFI del cavo in fibra ottica con il cablaggio in rame standard, questi cavi ibridi sono ideali per l'uso in configurazioni AV critiche, display commerciali o installazioni residenziali ad alte prestazioni. La tecnologia interna fornisce un'amplificazione non compressa del segnale HDMI, permettendo l'estensione su lunghe distanze del flusso HDMI 2.1 che non è possibile con i cavi passivi.

Con una struttura del cavo stretta e flessibile e connettori in metallo premium, questi cavi possono anche essere facilmente installati attraverso canaline e altri spazi compatti.

Con la completa certificazione HDMI 2.1, questi cavi sono dotati del pieno supporto delle funzionalità fornito dai cavi certificati Ultra High Speed:

Larghezza di banda ottimale di 48Gbps

Con il supporto di 48Gbps, questi cavi permettono la trasmissione non compressa di HDMI 2.1 e delle sue varie caratteristiche. È anche retro compatibile con le versioni HDMI precedenti.

Sorprendente supporto per l'alta risoluzione

Supportando risoluzioni fino a 3840x2160@120Hz, e 7680x4320 / 10240x4320 @60Hz, i contenuti possono essere visualizzati con incredibile definizione e chiarezza a frequenze di aggiornamento più elevate per una visione ottimale di film, grafica o immagini. Il supporto dell'alta risoluzione su lunghe distanze è cruciale per la digital signage digitale, il graphic design o il broadcasting.

Straordinario supporto HDR dinamico

Oltre all'HDR statico, HDMI 2.1 porta anche un ulteriore supporto per i formati HDR dinamici come Dolby Vision e HDR10+. Questo

CAVO HDMI 8K60 ULTRA HIGH SPEED IBRIDO IN FIBRA OTTICA, 20M

CONNETTORI

Connettore A	HDMI Tipo A (Maschio)
Connettore B	HDMI Tipo A (Maschio)
Materiale dei Connettori	Lega di zinco
Placcatura dei Connettori	Placcato oro
Composizione dei Pin	Placcato oro
Placcatura dei Pin	Placcato oro
Dimensioni (ca.) LxPxA	Connettori HDMI: 20.2x38x9mm (0.8x1.5x0.35in)

SPECIFICHE

Larghezza di banda supportata	48Gbps
Risoluzione massima	7680x4320@60Hz 4:2:0 10bit 3840x2160@120Hz 4:4:4 10bit
Attenuazione nominale	-1dB~-2dB
Raggio minimo di curvatura	20mm (0.79in)
Temperatura operativa	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	38382
EAN	4002888383820

COMPOSIZIONE DEL CAVO

Lunghezza	20m (65.62ft)
Standard	HDMI 2.3
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	4.5mm (0.18in)
Materiale della Guaina	PVC
Materiale del Conduttore	Rame placcato oro
Dimensione del Conduttore	24AWG
Schermatura	-

VARIE

Tipo di imballaggio	Scatola di cartone
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

38380 - 10m (32.81ft)
38381 - 15m (49.21ft)
38383 - 30m (98.42ft)